XCトレーナーシリーズ　機能比較表

	バリオ	イージー	イージー＋	プロ	3DG
アナログ(±9.5m/s)／デジタル(±90m/s)バリオ	○	○	○	○	○
上昇音／下降音	○	○	○	○	○
高度計(ALT)	○	○	○	○	○
対気速度(スピードセンサー装着時)	○	○	○	○	○
時計	○	○	○	○	○
フライト時間計測	○	○	○	○	○
オープンコンパス	○	○	○	○	○
対地速度分布曲線	○	○	○	○	○
スピードセンサー補正機能	○	○	○	○	○
バリオ0調整機能	○	○	○	○	○
バリオ音設定機能	○	○	○	○	○
サウンドチェック(バリオ音)機能	○	○	○	○	○
ネットバリオサウンド機能	○	○	○	○	○
バログラフ	○	○	○	○	○
20チャンネルGPS	○	○	○	○	○
3Dフライトログ	○	○	○	○	○
対地速度	○	○	○	○	○
風向／風速	○	○	○	○	○
対地滑空比	○	○	○	○	○
コンパス(GPS機能による)	○	○	○	×	×
緊急時GPS座標表示	○	○	○	×	×
サーマルビジュアル表示	×	○	○	○	○
目標地点への距離／方角	×	○	○	○	○
気圧高度計自動設定機能	×	×	○	○	○
温度センサー(-25℃～75℃)	×	×	○	○	○
気温減率表示	×	×	○	○	○
トータルエナジー補正機能	×	×	×	○	○
GPS高度・フライトレベル表示	×	×	×	○	○
赤外線データ転送機能	×	×	×	○	○
目標地点までの必要滑空比	×	×	×	○	○
コンペティションルート設定	×	×	×	○	○
グライドパスカリキュレーション機能	×	×	×	○	○
3次元加速度センサー	×	×	×	×	○
画面切り替え	バロ・コンパスモード	バロ・コンパスモード	バロ・コンパスモード	マップモード	マップモード
	バリオモード	サーマルモード	サーマルモード	サーマルモード	サーマルモード
		バリオモード	バリオモード	バリオモード	バリオモード
				バログラムモード	バログラムモード
					Gフォースモード
フライトデータメモリー(記録間隔1秒)	18時間	18時間	18時間	145時間	145時間
ウェイポイント登録	×	6個	6個	224個	224個
外部インターフェース(ケーブル付)	ミニUSB	ミニUSB	ミニUSB	ミニUSB	ミニUSB
ソフトウェアのアップグレード	× ※注	× ※注	× ※注	○	○
バッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー	充電式リチウムイオンバッテリー
内蔵バッテリーによる動作時間	約36時間	約36時間	約36時間	約36時間	約36時間
重量(バッテリー含む)	150g	150g	150g	150g	150g
サイズ(温度センサー除く)	137×66×28mm	137×66×28mm	137×66×28mm	137×66×28mm	137×66×28mm
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
日本語版取扱説明書	○	○	○	○	○
TNコンプリート(フライトデータ解析ソフト)	○	○	○	○	○

※注：各上位機種へのアップグレードは、エアコテック本社へ返送することにより可能。